

HT-2375 D

Hohe Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht



Technische Daten

Hubraum	22,2 cm ³	Schalldruckpegel	93,9 dB(A)
Leistung	0,68 kW	K-Faktor (RL2006/42/EG)	1,2 dB(A)
Leistung	1 PS	Schalleistungspegel	103,8 dB(A)
Gewicht	5,2 kg	K-Faktor (RL2006/42/EG)	1,3 dB(A)
Schnittlänge	75 cm	Vibrationswert (vorn)	2,3 m/s ²
Gesamtlänge	125 cm	K-Faktor (RL2006/42/EG)	1,3 m/s ²
Antivibrationssystem	ja	Vibrationswert (hinten)	2,3 m/s ²
Drehgriff	ja	K-Faktor (RL2006/42/EG)	1,6 m/s ²
Zahnabstand	21,5 mm		

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Extra leicht
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders durch Wärme und Abgase
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Drehbares Griffsystem (5 Positionen)
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- Gummirtes Griffsystem für komfortable Arbeit